

DPTD3 - Differenzdrucktransmitter

mit Display - 3 Messbereiche



Technische Daten

Ausgänge	Spannung	0 ... 10 V
	Strom	4 ... 20 mA
Versorgung	Bei Spannungsausgang 0...10 V:	13...32 Vdc / 13...24 Vac
	Bei Stromausgang 4...20 mA:	14...30 Vdc
Gehäuse	65 x 50 x 35 mm, ABS	
Prozessanschluss	4 mm / 6 mm	
Messbereich	0...5000 Pa (Standard)	
	Optional mbar auf Anfrage: -5000 Pa...+5000 Pa	
Display	4-Digit LCD	
Linearitätsfehler	+/- 1% FS	
Standardfehler @ 25°C	< +/- 0,4% FS	
Genauigkeit	+/- 1,5% FS	
Betriebstemperatur	-10 °C...+50 °C	
Medien	Trockene Luft und nicht aggressive Gase	

DRUCK

1. Ausgang

Bestellcode	Ausgang	Preis
DPTD3-U	0...10V	162,00 €
DPTD3-I	4...20mA	162,00 €

2. Messbereich

Bestellcode	Messbereich	Aufpreis
.0/200	0-100 / 200 / 400 Pa	-
.0/500	0-250 / 500 / 1000 Pa	-
.0/2500	0-1250 / 2500 / 5000 Pa	-

Bestellbeispiel

1.	DPTD3-U	<i>DPTD3, Ausgang 0-10V</i>
2.	.0/200	<i>0-100/200/400 Pa</i>

Gesamter Bestellschlüssel	Preis
DPTD3-U.0/200	162,00 €

Zubehör

Bestellcode	Preis
DBZ06 Anschluss-Set	4,00 €